



MARCHESAN

GNCRP

**GRADE NIVELADORA
CONTROLE REMOTO
PESADA**



**A MARCA
DA TERRA**

As grades GNCRP - Grade Niveladora Controle Remoto Pesada, são indicadas para a gradagem de complementação do ciclo de preparo do solo, destorroando-o uniformemente e deixando-o em condições para o plantio e colheita mecanizada. Seu espaçamento entre discos de 200mm facilita o destorroamento mesmo com determinado grau de umidade do solo.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Cabeçalho reforçado com regulagem de altura no gancho de engate ao trator;
- Discos lisos, recortados ou mistos com limpadores tipo “pazinha”;
- Separadores de ferros fundido;
- Discos disponíveis de 22” e 24”;
- Pneus 9.00 x 20 - 14 lonas.

MANCA DISPONÍVEL:

• **MANCAL DUROMARK® OSCILANTE (DMO):** possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	Peso (kg)	Potência no Motor (cv)	Pneus	Mancal	Eixo dos Discos	Discos	
								Dimensões (mm)	Espaçamento (mm)
GNCRP	64	6.200	4.315**	210 - 220	900 x 20	OSCILANTE	1.1/2” Aço ABNT 5160	22” x 6,0mm 24” x 6,0mm	200
	68	6.580	4.435**	220 - 230					
	72	6.920	4.630**	240 - 250					

**Pesos aproximados com discos Ø 22” x 6,0 mm, mistos e limpador de pá.

- A potência requerida no motor do trator poderá sofrer variações conforme as condições do terreno.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114