

**MARCHESAN**

# ***GTD / GTLD***

GRADE TANDEM DESENCONTRADA  
GRADE TANDEM LEVE DESENCONTRADA



AS GRADES TANDEM DESENCONTRADAS  
POSSUEM DESENHO E FABRICAÇÃO ESPECIAIS  
PARA O TRABALHO EM GRANDES ÁREAS, COM  
ELEVADO RENDIMENTO OPERACIONAL.

**A MARCA DA TERRA**



**MARCHESAN**

As Grades Tandem Desencontradas possuem desenho e fabricação especiais para o trabalho em grandes áreas, com elevado rendimento operacional. Estrutura moderna e resistente, com distribuição de peso e penetração uniformes. Fácil operação e manutenção reduzida.

Estrutura e chassis porta-discos tubulares. Sapatas fundidas e inclinadas oferecem menor risco de embuchamento. Os discos podem ser recortados ou lisos. O diâmetro escalonado dos discos nas extremidades das seções traseiras, proporciona um acabamento perfeito da área gradeada. Separadores fundidos e limpadores dos discos ajustáveis.

Possui um sistema de rodagem com pneus de 7.50 x 16. Cubos nas rodas com dois rolamentos de rolos cônicos, protegidos contra poeira e umidade. Cilindros hidráulicos com mangueiras, engates, travas para transporte e anéis para controle da profundidade.



Eixo das Seções: 1.5/8" - GTD e 1.1/2" - GTLD  
Espaçamento entre discos: 230mm

### TRANSPORTE RÁPIDO E SEGURO

Os modelos GTD e GTLD de 24 a 40 discos possuem chassis rígidos. Os modelos GTD e GTLD de 44 a 64 discos operam com os chassis rígidos e possuem pontas dobráveis para transporte. Os modelos GTLD de 68 a 80 discos, possuem quadros laterais articuláveis que acompanham as ondulações do terreno. O transporte é feito por lugares estreitos com grande facilidade e segurança.


- Dispositivo estabilizador, para nivelamento e controle de atuação dos conjuntos dianteiro e traseiro.
- "Macaco" de sustentação do cabeçalho.
- Ângulos das seções de discos ajustáveis.
- Engate traseiro para o transporte de outro implemento.

Mancais especiais a óleo



A VIDA DA SUA GRADE.

**NA REPOSIÇÃO  
EXIJA A  
MESMA  
QUALIDADE.**



Rolamentos de  
Rolos Cônicos e  
Retentores  
Duo-Cone.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg)	Potência no Motor (cv)
			Dimensões	Espaçamento		
GTD (Rígidos)	24	2620	24"x 4,75mm,	230mm	2630	90 - 110
	28	3060			3176	105 - 115
	32	3500			3302	120 - 130
	36	3940	24"x 6,0mm,		3452	135 - 145
	40	4380			3575	155 - 165
	44R	4820			3720	170 - 180
GTD (Pontas Dobráveis)	48R	5260	26"x4,75mm	3948	185 - 195	
	44	4820	ou 26"x6,0mm	4114	170 - 180	
	48	5260		4338	185 - 195	
52	5700	4690		200 - 210		
GTD-QL (Quadros Artic.)	56	6140	26"x6,0mm	4794	215 - 225	
	60	6580		5126	230 - 240	
	64	7020		5278	250 - 260	
GTLD (Rígidos)	24	2620	24"x 4,75mm	230mm	2328	70 - 80
	28	3060			2430	80 - 90
	32	3500			2611	90 - 100
	26	3940			2748	105 - 115
	40	4380			2856	120 - 130
	44R	4820			3036	130 - 140
GTLD (Pontas Dobráveis)	48R	5260	24"x 4,75mm	230mm	3264	140 - 150
	44	4820			3266	130 - 140
	48	5260			3468	140 - 150
GTLD-QL (Quadros Artic.)	52	5700	24"x 4,75mm	230mm	3804	155 - 165
	56	6140			3904	165 - 175
	60	6580			3978	175 - 185
	64	7020			4056	190 - 200
	68	7460			5366	200 - 210
	72	7900			5506	215 - 225
GTLD-QL (Quadros Artic.)	76	8340	24"x 4,75mm	230mm	5612	225 - 235
	80	8780			5768	235 - 245

\* Pesos com discos de 24" x 4,75 mm.

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. 06/2019 - Rev. 14

### MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil

Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas): 3382.8297

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114



**A MARCA DA TERRA**

[www.marchesan.com.br](http://www.marchesan.com.br)

email: [tatu@marchesan.com.br](mailto:tatu@marchesan.com.br)