



MARCHESAN

GAI TL

GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA
TRANSPORTE LONGITUDINAL



**A MARCA
DA TERRA**

A grade GAI TL foi desenvolvida para trabalhar em qualquer tipo de terreno, com excelente aplicação no preparo do solo para culturas anuais, como a cana-de-açúcar. Suas principais características são:

- Mais robustez: estrutura super reforçada e com dimensionamento adequado, é construída com chapas dobradas e unidas por solda de ótima penetração e fino acabamento, com peças resistentes nas concentrações de forças;
- Equipada com mancais de rolamento com lubrificação permanente a banho de óleo;
- No transporte, esta grade oferece maior mobilidade e segurança, pois possui um eficiente sistema de rodagem longitudinal que é composto por cilindros hidráulicos e dois pneus de alta flutuação, facilitando o deslocamento por locais estreitos ou longas distâncias. Também facilita o transporte sobre caminhão prancha, não sendo necessária a desmontagem da grade, inclusive podendo ser embarcada engatada junto com o trator em função de sua largura de transporte de aproximadamente 3,0 metros;
- Agilidade: sistema hidráulico de articulações;
- Alta performance na incorporação de restos vegetais e massa verde;
- Estrutura balanceada: mais uniformidade na gradagem;
- Padronização no corte e penetração no solo em toda faixa de trabalho.

Dimensões em posição de transporte:

- Largura: 2.980 mm
- Altura: 3.715 mm



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| Modelo | Número de Discos | Trator (cv) | Peso (kg) | Largura de Corte (mm) | Medida dos Discos | Eixo dos Discos Ø | Espaçamento entre Discos (mm) | Medida dos Pneus |
|--------|------------------|-------------|-----------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| GAI TL | 36 | 240 a 270 | 5.613 | 4.636 | 30" x 7,5 mm | 1,3/4" Aço ABNT 5160 | 270 mm | 400/60 - 15,5 |
| | 40 | 270 a 300 | 5.857 | 5.137 | | | | |
| | 44 | 300 a 330 | 6.200 | 5.643 | | | | |
| | 48 | 330 a 360 | 6.530 | 6.166 | 28" x 7,5 mm 30" x 7,5 mm | | | |

*Acoplamento para trabalho e transporte: barra de tração.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151114