

# GASPCR EHD 10020


GRADE ARADORA EXTRA PESADA CONTROLE REMOTO



A MARCA
DA TERRA



A grade GASPCR EHD 10020 foi especialmente projetada para uso em condições severas, como construção de estradas e barragens, gradagem profunda em áreas recém desbravadas, cerrados e na eliminação de soqueiras. Todos os modelos possuem sistema de rodagem com acionamento hidráulico para controle de profundidade e transporte seguro em longas distâncias.



#### MANCAL DUROMARK OSCILANTE (DMO):

- Possui suporte de oscilação, permitindo que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator;
- Maior durabilidade dos componentes internos do mancal;
- Equipado com encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem;
- · Com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Estrutura tubular de superior resistência no quadro, com canudos retangulares e chassi porta discos com estrutura reforçada;
- · Separadores fundidos;
- Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos;
- Conjunto estabilizador para nivelamento das seções de discos:

- · Limpadores de discos reforçados;
- Barra offset perfurada, permite deslocamentos laterais com melhor ajuste em diferentes condições de tração;
- Cilindro hidráulico de dupla ação com mangueiras, engate rápido e topadores;
- Cubos dos rodeiros com dois rolamentos em cada cubo, proteção contra poeira e umidade;
- · Ângulos das seções de discos ajustáveis até 42 graus.

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

Modelo	Nº de Discos	Trator (cv)	Peso* (kg)	Largura de Corte (mm)	Medida dos pneus	Medida dos discos	Eixo dos discos	Espaçamento entre discos (mm)
GASPCR EHD 10020	12	300 a 330	6.484	2.881	400/55 - 22,5	36" × 12,0 mm 38" × 12,0 mm 40" × 12,0 mm 42" × 12,0 mm	2.3/4"	507
	14	330 a 360	7.321	3.351				
	16	360 a 390	8.688	3.815	900 x 20 ou 400/55 - 22,5 (opcional)			
	18	390 a 420	9.064	4.286				
	20	420 a 460	9.438	4.759				
	22	460 a 500	11.273	5.230				
	24	500 a 540	11.775	5.708				
	26	540 a 580	13.341	6.328	500/60 - 22,5	38" x 12,0 mm 40" x 12,0 mm 42" x 12,0 mm 44" x 12,0 mm		
	28	580 a 620	13.731	6.775				
	30	620 a 660	14.276	7.252				

<sup>\*</sup> Peso com discos de 38" x 12 mm. | A potência requerida no motor do trator poderá sofrer variações conforme as condições do terreno.

#### MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

