



MARCHESAN

GAICRL

GRADE ARADORA
INTERMEDIÁRIA CONTROLE
REMOTO LEVE



**A MARCA
DA TERRA**




A grade GAICRL é ideal para o bom preparo do solo para o plantio de cereais em geral, renovação de pastagens ou destorroamento, após o uso de grades de maior porte.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Raspadores ajustáveis;
- Mancais DUROMARK 262mm x 1,5/8";
- Ajuste de controle de profundidade;
- Dois pneus 750 x 16 - 10 lonas;
- Ângulos ajustáveis de 18 a 22 graus;
- Separadores em ferro fundido (263mm);
- Discos recortados na parte frontal e na traseira;
- Eixos redondos com tratamento térmico, com diâmetro de 1,5/8" (41,28 mm);
- Cubos da roda com dois rolamentos de rolos cônicos em cada cubo, protegidos contra poeira e umidade.

MANCAIS DISPONÍVEIS:



- **MANCAL DUROMARK® (DM):** em banho de óleo permanente, que utilizam retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos. A troca de óleo a cada mil horas economiza lubrificante e mão de obra, evitando paradas diárias;



- **MANCAL COMUM (CM):** com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificados a graxa;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso* (Kg)	Potência Requerida (cv)
			Dimensões	Espaçamento		
GAICRL	16	2.000	24" x 6,0 mm 26" x 6,0 mm 28" x 6,0 mm 28" x 7,5 mm	270 mm	1.515	75 a 85
	18	2.300			1.631	85 a 95
	20	2.570			1.707	95 a 105
	22	2.840			1.781	105 a 115
	24	3.110			1.865	115 a 125

* Peso aproximado com disco de 26" x 6,0 mm. | A potência requerida poderá sofrer variações conforme as condições do terreno.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114