



GAPCR 360

GRADE ARADORA PESADA CONTROLE REMOTO



A GAPCR 360 é indicada para serviços de aração profunda em solos já cultivados anteriormente. Realiza a incorporação de soqueiras de cana-de-açúcar e de cereais, e também executa a reforma de pastagens, apresentando excelente desempenho e alto rendimento graças à grande largura de corte que atinge e à sua capacidade de penetração no solo.

A MARCA DA TERRA

CARACTERÍSTICAS:

-  Estrutura tubular de superior resistência.
-  Rodas reforçadas com pneus de alta flutuação 400/60.
-  Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos.
-  Mancais de rolamentos lubrificados em banho de óleo permanente, com retentores Duo-Cone.
-  Limpadores dos discos ajustáveis.

OPCIONAIS:


- GAPCR 360 de 12 a 18 discos: pneus 11L15
- GAPCR 360 de 12 a 28 discos: pneus 400 x 60



Mancais especiais a óleo



A VIDA DA SUA GRADE.



Mancais com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificados a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - DUROMARK® (DM).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso Aproximado (Kg)	Potência Requerida (cv)
			Dimensões	Espaçamento		
GAPCR 360	12	1980	30" x 7,50 32" x 9,0 ou 34" x 9,0 mm	360 mm	2848	130 - 150
	14	2340			3323	150 - 170
	16	2700			3854	170 - 190
	18	3060			3995	190 - 210
	20	3420			4717	230 - 250
	22	3780			4924	250 - 270
	24	4140			5210	270 - 290

* Pesos com disco de 34" x 9,00 mm / Eixo das seções: 2" (50,80 mm)

** Para outras configurações, consulte a fábrica.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114