



GRADE ARADORA SUPER PESADA CONTROLE REMOTO



A MARCA DA TERRA



MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 Tel: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil

www.marchesan.com.br











Ângulos das seções de discos até 42 graus. Barra offset perfurada, permite deslocamentos laterais com melhor ajuste em diferentes condições de tração.

Estrutura tubular de superior resistência no quadro, com canudos retangulares e chassi porta discos.

> Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos e separadores fundidos.

Mancal DUROMARK (DM) em banho de óleo:

- · Fabricação exclusiva TATU Marchesan;
- Vida últil prolongada;
- · Troca de óleo a cada mil horas;
- Economia de lubrificante e mão de obra, evitando paradas diárias;

Cubos dos rodeiros com dois rolamentos em cada cubo, proteção contra poeira e umidade.

9017 GASPCR-HD

Cilindro hidráulico de dupla ação com mangueiras, engate rápido e topadores.

Limpadores de discos reforçados.

Conjunto estabilizador para nivelamento das seções de

discos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Número de Discos	Largura de Corte (mm)	Trator (cv)	Peso (kg)	Eixo dos Dis- cos	Espaçamento (mm)	Dimensões dos Discos
	12	2.526	250 a 270	5.219			36" x 12,0 mm 38" x 12,0 mm 40" x 12,0 mm
GASPCR HD 9017	14	2.942	270 a 290	5.772	2.1/2" (63.50 mm)	440	
	16	3.344	290 a 310	6.292			
	18	3.795	310 a 330	8.099			
	20	4.207	330 a 350	8.450			
	22	4.621	350 a 370	8.800			
	24	4.970	370 a 390	9.271			
	26	5.384	390 a 410	9.615			
	28	5.798	410 a 430	9.962			
	30	6.203	430 a 450	10.703			
	32	6.626	480 a 500	11.773			
	34	7.037	500 a 520	12.116			
	36	7.431	520 a 560	12.458			

Nº de Discos	А	В	С
12		8.335	2.725
14		8.430	3.125
16		8.510	3.540
18		9.870	4.000
20		9.948	4.400
22	2.205	10.026	4.790
24		10.115	5.135
26		10.195	5.575
28		10.270	5.990
30		10.360	6.405
32		10.845	6.800
34	2.275	10.925	7.220
36		11.005	7.650



C

