



MARCHESAN

GNFM

GRADE NIVELADORA
FLUTUANTE MECÂNICA



A MARCA DA TERRA

A **GNFM** realiza o destorroamento, nivelamento e incorporação de herbicidas com elevado rendimento operacional.

CARACTERÍSTICAS:

- Estrutura de superior resistência, com articulações para acompanhar o solo;
- Transporte sobre rodas com maior agilidade;
- Abertura e fechamento mecânico das seções;
- Discos recortados e lisos de alta resistência ao desgaste e aos impactos;
- Eixo das seções de discos \varnothing 31,7 mm (1.1/4").



MANCAIS DISPONÍVEIS:

- **MANCAL COMUM (CM):** com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificados a graxa;
- **MANCAL DUROMARK® (DM):** em banho de óleo permanente, que utilizam retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos. A troca de óleo a cada mil horas economiza lubrificante e mão de obra, evitando paradas diárias;
- **MANCAL DUROMARK OSCILANTE® (DMO):** possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e conseqüentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Número de Discos	Largura de Corte (mm)	Trator (cv)	Peso (kg)	Espaçamento (mm)	Dimensões do Discos
GNFM	36	3.310	85 a 90	1.369	195	20" x 3,5 mm 22" x 3,5 mm
	40	3.700	90 a 100	1.448		
	44	4.090	100 a 110	1.566		
	48	4.480	110 a 120	1.772		
	52	4.870	120 a 130	1.793		
	56	5.260	130 a 140	2.057		
	60	5.650	140 a 160	2.110		
	64	6.040	160 a 180	2.262		
	68	6.430	180 a 200	2.404		
	72	6.820	200 a 220	2.463		

> Profundidade de Corte: 60 - 120 mm | Diâmetro do Eixo: 1.1/4" (31,75mm)

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114